SARJETA



DIMENSÕES DA CAIXA COLETORA - VALORESV DE C:						
TIPO	ESCONSIDADE (GRAUS) / Ø BUEIRO (m)	0º	10º	20º	30º	40º
C.C.1	0,80	1,00	OS VALORES PODERÃO SER CALCULADOS PELA FÓRMULA: C = C' C'=VALOR DE C/ P/ E=0° COS.E E=ESCONSIDADE EM GRAUS			
C.C.2	1,00	1,10				
C.C.3	1,20	1,20				

DEMAIS DIMENSÕES				
TIPO	Ø BUEIRO (m)	A	E	B
C.C.1	0,80	0,30	0,80	1,40
C.C.2	1,00	0,35	1,00	1,70
C.C.3	1,20	0,35	1,20	1,90

OBS.: OS VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM AOS BUEIROS COM = 0º, PARA OS DEMAIS CASOS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER ADAPTADAS

TAMPA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO





OBS.: É NECESSÁRIO TRÊS MÓDULOS PARA CADA CAIXA

NÚMERO DE MÓDULOS POR CAIXA COLETORA					
TIPO / ESCONSIDADE (GRAUS)	0°	10°	20°	30°	40°
C.C.1	3	VARIA EM FUNÇÃO DO PARÂMETRO C = CALCULADO PELA FÓRMULA M = C + 0,40 x 1 / COS. E 45 M = NÚMERO DE MÓDULOS VALOR DO C PARA O° F = ESCONSIDADE EM GRAUS			
C.C.2	3				
C.C.3	4				

0,40 - PAREDES DA CAIXA
0,45 - LARGURA DO MÓDULO

QUADRO DE QUANTIDADES DA TAMPA POR MÓDULO				
MATERIAL	CONCRETO (m³) FCK=150kg/cm²	FERRO 3,4 mm CA-60 (kg)	FERRO 6,3 mm CA-50 (kg)	FORMA (m²)
QUANTIDADE	0,023	0,249	1,05	0,8845

VIGOTE PRÉ - MOLDADO





ALTURA H=2,00m		
TIPO / MATERIAL	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)
C.C.1	1,730	15,095
C.C.2	1,913	16,134
C.C.3	1,992	16,482

ALTURA H=2,50m		
TIPO / MATERIAL	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)
C.C.1	2,172	19,560
C.C.2	2,415	21,334
C.C.3	2,534	22,082

CONCRETO - FCK=110 kg/cm²

ALTURA H=3,00m		
TIPO / MATERIAL	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)
C.C.1	2,650	24,160
C.C.2	2,953	26,534
C.C.3	3,112	27,682

ALTURA H=3,50m		
TIPO / MATERIAL	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)
C.C.1	3,092	28,760
C.C.2	3,475	31,734
C.C.3	3,694	33,282

CORTE A - A

TAMPA - MÓDULO 0,45x1,30
VIGOTE PRÉ MOLDADO P/ APOIO DA TAMPA



CORTE B - B

TAMPA - MÓDULO 0,45x1,30



VALORES DE B					
TIPO / ESCONSIDADE (GRAUS)	0°	10°	20°	30°	40°
C.C.1	1,40	OS VALORES PODERÃO SER CALCULADOS PELA FÓRMULA D= D' / COS. E D = COMP. DO VIGOTE PARA E = 0º E = ESCONSIDADE EM GRAUS			
C.C.2	1,70				
C.C.3	1,90				

VALORES DE F e G (FERRO)		
TIPO	F (m)	G (m)
Ø 0,80 a 1,20	1,55	1,70
Ø 1,50	1,95	2,00

QUADRO DE QUANTIDADE DO VIGOTE				
MATERIAIS / TIPO	CONCRETO FCK=150kg/cm²	FERRO 3,4mm CA-60 (kg)	FERRO 6,3mm CA-50 (kg)	FORMA (m²)
C.C.1	0,014	0,341	1,50	0,44
C.C.2	0,017	0,409	1,80	0,53
C.C.3	0,019	0,455	2,00	0,59

OBS.: OS VALORES APRESENTADOS DEVERÃO SER UTILIZADOS QUANDO O BUEIRO TIVER E=0º, PARA OS DENAIS CASOS AS QUANTIDADES DEVERÃO SER ADAPTADAS

MAX MOOSHAMMER:06944046911
Digitally signed by MAX MOOSHAMMER:06944046911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=82895970000167, CN=MAX MOOSHAMMER:06944046911
Reason: I am the author of this document
Location: Joaçaba
Date: 2021-06-09 10:52:09
Foxit Reader Version: 10.0.0

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ANDRE LUIS TOIGO DIESEL:07704162926
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS TOIGO DIESEL:07704162926
Dados: 2021.06.11 15:20:34 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Projeto: GEOMÉTRICO/DRENAGEM
Trecho: Est. 0+0,000 - 10+0,000

Projeto: ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO
Data: MAIO DE 2021
Revisão: --
Escala: INDICADA (S)
Prancha: GEO. DRE. 04/05

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC