## SARJETA




| DIMENSÕES DA CAIXA COLETORA - VALORESV DE C: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | ESCONSIDADE (GRAUS) / Ø BUEIRO (m) | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º |
| C.C.1 | 0,80 | 1,00 | OS VALORES PODERÃO SER CALCULADOS PELA FÓRMULA: C = C' C'=VALOR DE C/ P/ E=0° COS.E E=ESCONSIDADE EM GRAUS | | | |
| C.C.2 | 1,00 | 1,10 | | | | |
| C.C.3 | 1,20 | 1,20 | | | | |

| DEMAIS DIMENSÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO | Ø BUEIRO (m) | A | E | B |
| C.C.1 | 0,80 | 0,30 | 0,80 | 1,40 |
| C.C.2 | 1,00 | 0,35 | 1,00 | 1,70 |
| C.C.3 | 1,20 | 0,35 | 1,20 | 1,90 |

OBS.: OS VALORES APRESENTADOS CORRESPONDEM AOS BUEIROS COM = 0º, PARA OS DEMAIS CASOS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER ADAPTADAS

| ALTURA H=2,00m | | |
|---|---|---|
| TIPO / MATERIAL | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) |
| C.C.1 | 1,730 | 15,095 |
| C.C.2 | 1,913 | 16,134 |
| C.C.3 | 1,992 | 16,482 |

| ALTURA H=2,50m | | |
|---|---|---|
| TIPO / MATERIAL | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) |
| C.C.1 | 2,172 | 19,560 |
| C.C.2 | 2,415 | 21,334 |
| C.C.3 | 2,534 | 22,082 |

## CONCRETO - FCK=110 kg/cm²

| ALTURA H=3,00m | | |
|---|---|---|
| TIPO / MATERIAL | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) |
| C.C.1 | 2,650 | 24,160 |
| C.C.2 | 2,953 | 26,534 |
| C.C.3 | 3,112 | 27,682 |

| ALTURA H=3,50m | | |
|---|---|---|
| TIPO / MATERIAL | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) |
| C.C.1 | 3,092 | 28,760 |
| C.C.2 | 3,475 | 31,734 |
| C.C.3 | 3,694 | 33,282 |

## CORTE A - A

TAMPA - MÓDULO 0,45x1,30

VIGOTE PRÉ MOLDADO P/ APOIO DA TAMPA




## CORTE B - B

TAMPA - MÓDULO 0,45x1,30




## TAMPA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO







OBS.: É NECESSÁRIO TRÊS MÓDULOS PARA CADA CAIXA

| NÚMERO DE MÓDULOS POR CAIXA COLETORA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO / ESCONSIDADE (GRAUS) | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | |
| C.C.1 | 3 | VARIA EM FUNÇÃO DO PARÂMETRO C = CALCULADO PELA FÓRMULA M = C + 0,40 x 1 / COS. E 45 M = NÚMERO DE MÓDULOS VALOR DO C PARA O° F = ESCONSIDADE EM GRAUS | | | | |
| C.C.2 | 3 | | | | | |
| C.C.3 | 4 | | | | | |

0,40 - PAREDES DA CAIXA

0,45 - LARGURA DO MÓDULO

| QUADRO DE QUANTIDADES DA TAMPA POR MÓDULO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | CONCRETO (m³) FCK=150kg/cm² | FERRO 3,4 mm CA-60 (kg) | FERRO 6,3 mm CA-50 (kg) | FORMA (m²) |
| QUANTIDADE | 0,023 | 0,249 | 1,05 | 0,8845 |

## VIGOTE PRÉ - MOLDADO







| VALORES DE B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO / ESCONSIDADE (GRAUS) | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | |
| C.C.1 | 1,40 | OS VALORES PODERÃO SER CALCULADOS PELA FÓRMULA D= D' / COS. E D = COMP. DO VIGOTE PARA E = 0º E = ESCONSIDADE EM GRAUS | | | | |
| C.C.2 | 1,70 | | | | | |
| C.C.3 | 1,90 | | | | | |

| VALORES DE F e G (FERRO) | | |
|---|---|---|
| TIPO | F (m) | G (m) |
| Ø 0,80 a 1,20 | 1,55 | 1,70 |
| Ø 1,50 | 1,95 | 2,00 |

| QUADRO DE QUANTIDADE DO VIGOTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS / TIPO | CONCRETO FCK=150kg/cm² | FERRO 3,4mm CA-60 (kg) | FERRO 6,3mm CA-50 (kg) | FORMA (m²) |
| C.C.1 | 0,014 | 0,341 | 1,50 | 0,44 |
| C.C.2 | 0,017 | 0,409 | 1,80 | 0,53 |
| C.C.3 | 0,019 | 0,455 | 2,00 | 0,59 |

OBS.: OS VALORES APRESENTADOS DEVERÃO SER UTILIZADOS QUANDO O BUEIRO TIVER E=0º, PARA OS DENAIS CASOS AS QUANTIDADES DEVERÃO SER ADAPTADAS

MAX MOOSHAMMER: 06944046911

Digitally signed by MAX MOOSHAMMER:06944046911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=82895970000167, CN=MAX MOOSHAMMER:06944046911
Reason: I am the author of this document
Location: Joaçaba
Date: 2021-06-09 10:52:09
Foxit Reader Version: 10.0.0

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Projeto: GEOMÉTRICO/DRENAGEM

Trecho: Est. 0+0,000 - 10+0,000

Projeto: ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: MAIO DE 2021

Revisão: --

Escala: INDICADA (S)

Prancha: GEO. DRE. 04/05

*Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC*