

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE LUZERNA  <b>CNPJ:</b> 01.613.428/0001-72 <b>Telefone:</b> (49) 3551-4700 <b>Endereço:</b> Avenida 16 de Fevereiro, 151 - Centro <b>CEP:</b> 89609-000 - Luzerna	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 22/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 32/2023 <b>Data do Processo:</b> 08/05/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 32/2023  
**b) Nr. Licitação:** 22/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 25/05/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição de andaime tubular, de acordo com as necessidades do Município de Luzerna/SC e conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram.*

**Participante: CAROLINE WERLANG**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Andaime Tubular - Andaime Tubular: Medidas: comprimento de 1,5 m, largura de 1,0 m e altura de 4 m.  O andaime deve ser em estrutura de aço tubular, com as seguintes características:  Aço utilizado: SAE 1010  Tipo de solda: MIG  Tipo de pintura: Esmalte sintético  Carga máxima por montante ou postes: 1500kg  O andaime deverá ser composto por peças na quantidade necessária para atingir a altura solicitada e de maneira a atender a todas as normas de segurança.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Painéis: compostos por tubos da estrutura com diâmetro de 42,20 mm e com espessura de 2,65 mm. As travessas com tubos com diâmetro de 31,75mm com espessura de 2 mm.</li> <li>- Diagonais: em tubos com diâmetro de 31,75mm e com espessura de 2 mm.</li> <li>- Escada: tipo marinho, com altura de 2000 mm e largura de 450 mm, degraus distantes entre 250 e 350 mm.</li> <li>- Plataforma: com piso antiderrapante e com espessura de 1,5 mm.</li> <li>- Guarda-corpo: com rodapé e portão de acesso, feito com tubos de 25,40 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm.</li> <li>- Sapatas ajustáveis: compostas de rosca maciça, com comprimento de 160 mm, largura de 160 mm, altura de 260mm, com diâmetro de 31,75 mm.</li> <li>- Rodízios: giratórios para andaime, com freio individual, roletado, 6 polegadas, com bico de engraxadeira.</li> </ul> <p>Fornecer documentação conforme a Norma: ART de Projeto e Fabricação, Memorial de Cálculo, Check list e Manual de Montagem.</p>	3,000	UN.	5.353,00	16.059,00

**Total do Participante: 16.059,00**

**Total Geral: 16.059,00**

Luzerna, 25/05/2023

.....  
JULIANO SCHNEIDER  
PREFEITO

.....  
**Assinatura do Responsável**